


# SINO PA66 Round Head Blind Plugs



## Material.

- Round head blind plug / Lock nut
- Gasket
- Standard Color

Nylon 66 (UL-Approved and Flammability 94-V2)  
NBR Washer  
Light Gray RAL7035 & Black RAL9005  
(Other customized colors are available on request)

## Operation temperature.

Static -40 °C to +100 °C  
Static short term +120 °C

Dynamic -20 °C to +80 °C  
Dynamic short term +100 °C

## Ingress protection.

- IP68 rating with NBR Washer and lock nut.

## Thread system.

- Metric (M) according to EN60423
- PG according to DIN40430

## Application.

Mainly used where existing threads holes need to be sealed to protect against water, dust, etc. Locknut is necessary for closing the unthreaded holes.


## Conform to...

- IP68 (IEC60529 : 2013).
- UL for Polyamide 66 (No.E223722).
- CE (EN50262 / EN62444 : 2013).
- RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU Annex II, 2002/95/CE).
- REACH SVHC (67/548/EEC and Regulation No. 1907/2006).
- UV exposure (ISO4892-3 : 2006 / ISO 105-A02 : 1993/Cor.2 : 2005).

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl\_bkk@yahoo.com

Lock nut  
(LN)NBR Washer  
(W)

## M Thread Round Head Blind Plugs PA66 (EN60423).

ลำดับ	รุ่น	ประเภทเกลียว Thread Type	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner D (mm)
1	NBP-M12LG(B)/LN/W	M12 x 1.5	12	12 to 12.3	8	12.5	15
2	NBP-M16LG(B)/LN/W	M16 x 1.5	16	16 to 16.3	8	13	19
3	NBP-M18LG(B)/LN/W	M18 x 1.5	18	18 to 18.3	9	13	22
4	NBP-M20LG(B)/LN/W	M20 x 1.5	20	20 to 20.3	9	13	25
5	NBP-M22LG(B)/LN/W	M22 x 1.5	22	22 to 22.3	10	15	27
6	NBP-M25LG(B)/LN/W	M25 x 1.5	25	25 to 25.3	10	15.5	30
7	NBP-M27LG(B)/LN/W	M27 x 1.5	27	27 to 27.3	10	15.5	33
8	NBP-M32LG(B)/LN/W	M32 x 1.5	32	32 to 32.3	10	16	38
9	NBP-M40LG(B)/LN/W	M40 x 1.5	40	40 to 40.3	11	16	46
10	NBP-M50LG(B)/LN/W	M50 x 1.5	50	50 to 50.3	13	18	56
11	NBP-M63LG(B)/LN/W	M63 x 1.5	63	63 to 63.3	14	19	68

## PG Thread Round Head Blind Plugs PA66 (DIN40430).

ลำดับ	รุ่น	ประเภทเกลียว Thread Type	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner D (mm)
1	NBP-PG7LG(B)/LN/W	PG7	12.5	12.5 to 12.8	8	12.5	15
2	NBP-PG9LG(B)/LN/W	PG9	15.2	15.2 to 15.5	8	13	19
3	NBP-PG11LG(B)/LN/W	PG11	18.6	18.6 to 18.9	9	13	22
4	NBP-PG13.5LG(B)/LN/W	PG13.5	20.4	20.4 to 20.7	9	13	25
5	NBP-PG16LG(B)/LN/W	PG16	22.5	22.5 to 22.8	10	15	27
6	NBP-PG21LG(B)/LN/W	PG21	28.3	28.3 to 28.6	10	13.5	33
7	NBP-PG29LG(B)/LN/W	PG29	37	37 to 37.3	11	16	44
8	NBP-PG36LG(B)/LN/W	PG36	47	47 to 47.3	13	18	55
9	NBP-PG42LG(B)/LN/W	PG42	54	54 to 54.3	13	18.5	62
10	NBP-PG48LG(B)/LN/W	PG48	59.3	59.3 to 59.6	14	19.5	68

## หมายเหตุ

- 1) สีมาตรฐาน LG = Light Grey เทาสว่าง RAL7035 และ B = Black สีดำ RAL9005  
ส่วนสีอื่นๆ เช่น สีเทาเข้ม RAL7001 (DG = Dark Grey) กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- 2) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR Washer + Lock nut
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl\_bkk@yahoo.com